




Documentation APP

APP Profils documentaires



- Créer et modifier un profil d'archivage (PA) ou un profil d'unité archivistique (PUA)
 - Créer et modifier une notice d'un profil
 - Importer et exporter un profil d'archivage

Généralités



OBJET MÉTIER	PROFIL D'ARCHIVAGE PROFIL D'UNITE ARCHIVISTIQUE
TYPE D'UTILISATEUR	Administrateur fonctionnel de l'organisation
FONCTIONS	<ul style="list-style-type: none"> - Créer un profil d'archivage - Créer un profil d'unité archivistique - Modifier un profil d'archivage - Modifier un profil d'unité archivistique - Importer et exporter un profil d'archivage en RNG - Importer et exporter un profil d'unité archivistique en JSON
DÉPENDANCES	<p>APP Profil Utilisateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paramétrage du profil de droits pour l'administrateur. - L'administrateur doit disposer d'un groupe de profils utilisateurs pour l'APP PASTIS. <p>APP Groupe de profils :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paramétrage des groupes de profils attribuables par l'administrateur à des utilisateurs.
AUTRES INFORMATIONS / BONNES PRATIQUES	<p>Le profil d'archivage et le profil d'unité archivistique servent à spécifier les métadonnées du SEDA pour un contexte d'archivage donné. Ils déterminent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La liste des métadonnées à utiliser parmi le dictionnaire de données SEDA. • Les paramétrages retenus pour ces métadonnées (cardinalité, valeur(s), attendue(s) le cas échéant, etc.) • Des commentaires d'utilisation

Ergonomie générale – page d'accueil

Accéder au portail des applications

Filtrer la liste des profils par type : profil d'archivage (PA) ou profil d'unité archivistique (PUA)

Rechercher un profil par intitulé

Action principale : Créer un nouveau profil

Actions secondaires :

- Ouvrir un profil depuis son poste
- Créer une nouvelle notice de profil
- Accéder à la visualisation du schéma SEDA

Création d'un profil
Choix du type de profil

Sélectionner un profil d'archivage : PA PUA

VALIDER ANNULER

Langue Français

Coffre sélectionné TEST-V7

Profil Isabelle JOSSE

Portail → Profils documentaires

Référentiel des profils documentaires

Recherche un profil par son intitulé et son identifiant

+ CRÉER UN NOUVEAU PROFIL

Liste des profils

Tous les profils 267

PA 164

PUA 103

Type/État	Identifiant	Intitulé	Dernières modifications	
PUA ●	PR-000054	AUP default PASTISdcdc	2022-02-08T13:27:58.100	Modifier le profil
PUA ●	pua_3	pua 3	2022-01-24T13:32:58.141	
PUA ●	PR-000049	AUP default PASTIS	2022-02-08T13:30:23.223	

Type de profil

Statut du profil (rouge = inactif, vert = actif)

Liste des profils présents dans le système. Le clic sur une ligne permet d'accéder aux informations de la notice du profil dans le panneau latéral de droite

Ouvrir un profil attaché à une notice pour le modifier

Créer un profil – sélection du type de profil

La première étape de création d'un profil permet de sélectionner le type de profil à créer : profil d'archivage (PA) ou profil d'unité archivistique (PUA)

Création d'un profil

Choix du type de profil

Sélectionner un profil d'archivage (i)

PA PUA

VALIDER ANNULER

CHAMPS	USAGES
	Sélectionner un type de profil :
	<ul style="list-style-type: none">PA (sélectionné par défaut) : le profil d'archivage impose une structuration à l'ensemble du bordereau de versement. Il permet de contrôler la conformité au bordereau lors de l'entrée dans le SAEPUA : le profil d'unité archivistique est spécifique à une unité archivistique seulement. Il permet de contrôler lors de l'entrée dans le SAE la conformité aux métadonnées attendues pour les unités archivistiques ayant un profil. Ce contrôle est également effectué en accès lors de la modification des unités archivistiques concernées.
Valider	Bouton d'action permettant de valider le choix du type et de lancer l'ouverture de la page de création d'un profil

Ergonomie générale – profil d'archivage

Fil d'Ariane

Rechercher une métadonnée dans le tableau d'affichage ci-dessous

Ajouter une métadonnée dans le profil

Exporter le profil en RNG

Paramétrages :

- Choix de l'affichage des métadonnées
- Télécharger la documentation

Ajouter une unité d'archives à la racine du bordereau

Panneau latéral de navigation

Ajouter une unité d'archives fille de l'unité d'archives ci-contre

Ecran de paramétrage des métadonnées du profil

Profil d'Archivage

Unités d'archives → ArchiveUnit → Content

Rechercher une métadonnée dans le tableau

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
DescriptionLevel	Choisissez...	0-1	
Title		0-N	
Title		0-N	
Systemid		0-N	
Description		0-N	
Description		0-N	
Language		0-N	
Writer		0-N	

Affichage des métadonnées

SEDA Français

Manuel d'utilisation PASTIS

Créer un PA - panneau latéral de navigation

Le panneau latéral de navigation permet de visualiser l'arborescence du profil. Les métadonnées du SEDA sont réparties entre différents onglets. Seules les métadonnées englobantes sont cliquables.

Niveau de métadonnée sélectionné pour affichage des enfants sur la partie droite de l'écran

Métadonnée englobante dépliée

Métadonnée englobante pliée

ONGLETS	USAGE	METADONNEE SEDA CORRESPONDANTE
Entête	Métadonnées d'entête du bordereau	Métadonnées à la racine de ArchiveTransfer
Règles	Règles de gestion pour le bordereau	ManagementMetadata
Unités d'archives	Arborescence des unités d'archives	DescriptiveMetadata
Objets	Métadonnées sur les objets	DataObjectGroup, BinaryDataObject et PhysicalDataObject

Créer un PA - paramétrer les métadonnées

La partie droite de la page permet de paramétrer les métadonnées du SEDA.

Si l'utilisateur a cliqué dans le panneau latéral de navigation sur une métadonnée englobante, ses métadonnées « filles » s'affichent dans cette partie. Si l'utilisateur a cliqué sur une métadonnée simple, seule cette métadonnée s'affiche dans cette partie.

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
Date	<input type="text"/>	1	
Date du message.			
MessageIdentifier	<input type="text"/>	1	
CodeListVersions		1	
ArchivalAgency		1	
TransferringAgency		1	

CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
--------	---------	----------------------------

Nom de la métadonnée SEDA
Non modifiable

Valeur fixe
Texte / Date / Liste de choix
Permet d'indiquer le contenu attendu dans le profil d'archivage (le cas échéant)

Cardinalité
Liste de choix
Permet de définir si la métadonnée est obligatoire ou facultative, unique ou répétable (dans le respect des cardinalités définies par le SEDA)

Commentaire
Texte libre
Permet d'indiquer un commentaire dans le profil, pour documenter l'utilisation d'une métadonnée

Pictogramme pour les métadonnées englobantes

Affichage de la définition de la métadonnée au survol

Survol d'une ligne :
Bouton d'actions secondaires

Dupliquer la métadonnée et ses paramètres

Paramétrer les attributs de la métadonnée

Supprimer la métadonnée

- Dupliquer
- Attributs de métadonnée
- Supprimer

Créer un PA - paramétrer les attributs d'une métadonnée

Edition des attributs de
MessageIdentifier

<input type="checkbox"/>	Nom de l'attribut	Valeur fixe	Commentaire
<input type="checkbox"/>	schemeID	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	schemeName	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	schemeAgencyID	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	schemeAgencyName	<input type="text"/>	<input type="text"/>

VALIDER ANNULER

Cases à cocher pour utiliser les attributs dans le profil (ils seront alors positionnés comme obligatoires)

Ecran de paramétrage des attributs de la métadonnée

Créer un PA - ajouter des métadonnées

Il est possible d'ajouter des métadonnées au profil d'archivage ou d'unité archivistique, à divers niveaux d'arborescence.

Ajouter des métadonnées à "Content" ✕

Veillez sélectionner une ou plusieurs métadonnées

Recherche une métadonnée par son intitulé 🔍

Title ✕ **FilePlanPosition** ✕ **SystemId** ✕

Les métadonnées à ajouter ▾

Title	AJOUTER
FilePlanPosition	AJOUTER
SystemId	AJOUTER
OriginatingSystemId	AJOUTER

AJOUTER LES MÉTADONNÉES ANNULER

Barre de recherche dans les métadonnées disponibles à l'ajout

Métadonnées sélectionnées pour être ajoutées

Liste des métadonnées pouvant être ajoutées

Ergonomie générale - profil d'unité archivistique



The screenshot shows the 'Profil d'Unité Archivistique' interface. On the left is a 'Nouveau Profil' sidebar with a tree view containing 'ArchiveUnit', 'ArchiveUnitProfile', 'Content', 'DescriptionLevel', and 'Title'. The main area displays the breadcrumb 'Unités d'archives → ArchiveUnit → Content' and a search bar 'Rechercher une métadonnée dans le tableau'. Below this is a table for configuring metadata. A purple button 'AJOUTER UNE MÉTADONNÉE' is positioned above the table. On the right, there are settings for 'Langue' (Français), 'Coffre sélectionné' (Tenant système), and 'Profil' (Admin ADMIN). A 'Paramétrages' dropdown menu is open, showing 'SEDA' and 'Français' options, and a link to 'Manuel d'utilisation PASTIS'. An 'Exporter le profil en JSON' button is also visible.

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
DescriptionLevel	Choisissez...	1	Niveau de descriptio...
Title		1-N	Titre de la ressource ...

Fil d'Ariane

Rechercher une métadonnée dans le tableau d'affichage ci-dessous

Ajouter une métadonnée dans le profil

Exporter le profil en JSON

Paramétrages :
- Choix de l'affichage des métadonnées
- Télécharger la documentation

Panneau latéral de navigation

Ecran de paramétrage des métadonnées du profil

Créer un PUA - paramétrer les métadonnées

La partie droite de la page permet de paramétrer les métadonnées du SEDA. Elle affiche les métadonnées « filles » de la métadonnée englobante sur laquelle l'utilisateur a cliqué dans le panneau latéral de navigation

CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
--------	---------	----------------------------

Nom de la métadonnée SEDA
Non modifiable

Valeur fixe
Non modifiable
Il est possible d'ajouter une ou plusieurs valeurs fixes via le paramétrage du contrôle « Enumération »

Cardinalité
Liste de choix
Permet de définir si la métadonnée est obligatoire ou facultative, unique ou répétable (dans le respect des cardinalités définies par le SEDA)

Commentaire
Texte libre
Permet d'indiquer un commentaire dans le profil, pour documenter l'utilisation d'une métadonnées par exemple


Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
DescriptionLevel		1	Niveau de descriptio...
Title		1-N	Titre de la ressource ...
TransferringAgencyArchiveUnitIdentifier		0-N	
CustodialHistory		0-1	

Intitulé de l'ArchiveUnit. Références : DC.Title ead:unititle

Pictogramme pour les métadonnées englobantes

Affichage de la définition de la métadonnée au survol

Survol d'une ligne :
Bouton d'actions secondaires
Supprimer la métadonnée



Créer un PUA - sélectionner les contrôles à appliquer

Dans le panneau latéral, sélectionner la métadonnée sur laquelle on souhaite appliquer des contrôles. Elle s'affiche alors seule dans la partie droite de l'écran, et le bouton « Contrôle de métadonnée » est disponible.

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
Title		1-N	Titre de la ressource ...

Supprimer

PUA Contrôle de métadonnée

✕

Ajouter des contrôles supplémentaires à "Title"

Veillez sélectionner un ou plusieurs contrôles

Les contrôles à ajouter ▾

Enumération	AJOUTER
Expression régulière	AJOUTER

AJOUTER LES CONTROLES ANNULER

Sélection du contrôle à appliquer

Contrôle sélectionné pour être ajouté

✕

Ajouter des contrôles supplémentaires à "Title"

Veillez sélectionner un ou plusieurs contrôles

Enumération ✕

AJOUTER LES CONTROLES ANNULER

NB : Il est impossible d'ajouter les contrôles Enumération et Expression régulière sur une même métadonnée car ils ne peuvent se cumuler.

Créer un PUA - paramétrer un contrôle "Enumération" (1/3)

Une fois le type de contrôle sélectionné et ajouté, un bloc s'affiche en dessous de la métadonnée permettant à l'utilisateur de paramétrer le contrôle

Le contrôle "Enumération" permet de définir une ou plusieurs valeurs de métadonnée autorisées.

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
Title		1-N	Titre de la ressource :...

Contrôle de type "Enumération" ⓘ

Valeu ✓ ✗

Valeur1 ✗ Valeur2 ✗

AJOUTER LES CONTROLES

- Métadonnée sur laquelle s'appliquera le contrôle
- Fermeture de la fenêtre de paramétrage
- Champ de saisie des valeurs
- Valeurs saisies pour être ajoutées
- Bouton d'ajout du contrôle paramétré

Créer un PUA – paramétrer un contrôle "Enumération" (2/3)

Certaines métadonnées, notamment DescriptionLevel, ont une liste de valeurs contrôlées, définie par le SEDA. Cela signifie que la métadonnée attend obligatoirement une de ces valeurs.

Par défaut, dans l'écran de paramétrage, l'ensemble de ces valeurs est proposé à l'ajout. Il est toutefois possible de restreindre cette liste et de n'utiliser qu'une ou une partie de ces valeurs.

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
DescriptionLevel		1	Niveau de descriptio...

Contrôle de type "Enumération" ⓘ

Fonds, Subfonds, Cl... ▾

Fonds × Subfonds × Class × Collection × Series × Subseries × RecordGrp × SubGrp × File × Item ×

OtherLevel ×

AJOUTER LES CONTROLES

Liste déroulante des valeurs

- Fonds
- Subfonds
- Class
- Collection
- Series

Valeurs sélectionnées pour être ajoutées

Créer un PUA - paramétrer un contrôle "Énumération" (3/3)

Certaines métadonnées, notamment celles de date, ont un format prédéfini par le SEDA.

Lorsque l'utilisateur souhaite paramétrer une énumération pour ces métadonnées, la liste des formats de valeur autorisés est affichée pour information.

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
StartDate		0-1	

Contrôle de type "Énumération" ⓘ

Format(s) de date autorisé(s) pour cette métadonnée: AAAA-MM-JJ.

AJOUTER LES CONTROLES

Créer un PUA – paramétrer un contrôle "Expression régulière" (1/2)

Une fois le type de contrôle sélectionné et ajouté, un bloc s'affiche en dessous de la métadonnée permettant à l'utilisateur de paramétrer le contrôle.

Le contrôle "Expression régulière" permet de définir une expression régulière pour la valeur d'une métadonnée.

Il est possible de paramétrer ce contrôle de deux manières :

- Soit en utilisant un formatage prédéfini
- Soit en saisissant manuellement une expression régulière

The screenshot shows a configuration window for a control. At the top, a table lists metadata fields:

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
Title		1-N	Titre de la ressource :...

Below the table, the configuration for the selected control is shown:

- Control type: "Expression régulière" (with an info icon 'i')
- Options:
 - Utiliser un formatage prédéfini: A dropdown menu is open, showing "AAAA-MM-JJ" (selected) and "AAAA".
 - Saisir une expression régulière: A text input field is visible.
- Buttons: "AJOUTER LES CONTROLES" (purple), and a close button "X".

Annotations with dotted lines point to specific elements:

- Métadonnée sur laquelle s'appliquera le contrôle (points to the 'Title' field in the table)
- Fermeture de la fenêtre de paramétrage (points to the 'X' button)
- Champ de saisie d'une expression régulière (points to the text input field)

Créer un PUA – paramétrer un contrôle "Expression régulière" (2/2)

Certaines métadonnées, notamment celles de date, ont un format prédéfini par le SEDA.

Dans ce cas, la liste de formatages prédéfinis proposée dans les paramètres du contrôle, sera limitée à ce que permet le SEDA.

Lorsqu'un seul format est autorisé (cf. exemple ci-dessous), les paramètres sont désactivés.

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
StartDate		0-1	

Contrôle de type "Expression régulière" ⓘ

Utiliser un formatage prédéfini: AAAA-MM-JJ

Saisir une expression régulière

AJOUTER LES CONTROLES

● Champ de saisie d'une expression régulière (désactivé – formatage imposé par le SEDA)

● Champ de saisie d'une expression régulière (désactivé)

● Bouton d'ajout du contrôle paramétré

Créer un PUA – modifier un contrôle ajouté



Lorsqu'un contrôle a été ajouté sur une métadonnée, le bouton « Contrôles de métadonnées » est remplacé par le bouton « Modifier les contrôles »

The diagram illustrates the process of modifying a metadata control. It shows two initial states of a control interface:

- Left state:** A control interface with a 'Supprimer' (Delete) button and a 'Contrôle de métadonnée' (Metadata control) button.
- Right state:** The same control interface, but the 'Contrôle de métadonnée' button has been replaced by 'Modifier les contrôles' (Modify controls).

An arrow points from the 'Contrôle de métadonnée' button in the left state to the 'Modifier les contrôles' button in the right state, indicating the transition to the modification screen.

The modification screen, titled 'Ecran de modification d'un contrôle ajouté' (Screen for modifying an added control), displays the following elements:

- Control type:** 'Contrôle de type "Énumération"' (Enumeration control).
- Input field:** A text input field for defining the control.
- Validation:** A green checkmark and a red 'X' icon for validation.
- Values:** Two blue buttons labeled 'valeur1' and 'valeur2', each with a small 'X' icon for removal.
- Buttons:** Two large buttons at the bottom: 'AJOUTER LES CONTROLES' (Add controls) and 'SUPPRIMER LES CONTROLES' (Remove controls).

Annotations with dotted lines point to the 'Ecran de modification d'un contrôle ajouté' label and the 'Bouton de suppression du contrôle précédemment ajouté' (Delete previously added control) button.

Créer un PUA – autoriser ou non la présence de métadonnées non déclarées dans le PUA

Dans un PUA, l'utilisateur peut déterminer s'il autorise ou non qu'une unité d'archives contienne des métadonnées supplémentaires, non définies dans le PUA.

Par défaut, la présence de ces métadonnées supplémentaires n'est pas autorisée.

Ce paramétrage peut s'effectuer à deux niveaux d'arborescence :

- Au niveau le plus haut : le contrôle concerne les métadonnées directement placées sous « Content »
- Au niveau de chaque métadonnée complexe : le contrôle s'effectuera sur les enfants directs de cette métadonnée

1^{er} niveau de paramétrage :

Profil d'Unité Archivistique
Unités d'archives → ... → Content → CustodialHistory

Métadonnées supplémentaires non autorisées

Métadonnées supplémentaires autorisées

- ArchiveUnit
 - ArchiveUnitProfile
 - Management
 - Content
 - DescriptionLevel
 - Title
 - SystemId
 - CustodialHistory

2^e niveau de paramétrage :

CustodialHistory

0-1

Autoriser la présence de métadonnées non déclarées

Supprimer

- CustodialHistory
 - CustodialHistory/Item

Sélectionner le mode d'enregistrement d'un profil

Suite à la création ou la modification d'un profil (PUA ou PA) l'utilisateur doit sélectionner le mode d'enregistrement du profil

- S'il sélectionne le mode « Local » alors le profil est généré au format défini pour chaque type de profil (RNG pour un PA et JSON pour un PUA) et accessible en téléchargement sur son poste
- S'il sélectionne le mode « SAE » alors il peut soit rattacher le profil à une notice existante soit créer une nouvelle notice.

Choix du mode « Local » :
export du profil sur le
poste de l'utilisateur

The dialog box titled 'Enregistrement' has a close button (X) in the top right. The main heading is 'Sélectionner les options de votre enregistrement'. Below it, the question 'Où souhaitez-vous l'enregistrer ?' is followed by two radio buttons: 'Local' (selected) and 'SAE'. At the bottom, there are two buttons: 'VALIDER' and 'ANNULER'.

Choix de l'option
d'enregistrement
« SAE »

The dialog box titled 'Enregistrement' has a close button (X) in the top right. The main heading is 'Sélectionner les options de votre enregistrement'. Below it, the question 'Où souhaitez-vous l'enregistrer ?' is followed by two radio buttons: 'Local' and 'SAE' (selected). Underneath, the section 'Gestion de la notice du profil' contains two radio buttons: 'Création d'une nouvelle notice' (selected) and 'Rattachement à une notice existante'. At the bottom, there are two buttons: 'SUIVANT' and 'ANNULER'.

Création d'une nouvelle notice :
donne accès au formulaire de
création d'une notice (voir page
suivante)

Rattachement du profil à
une notice existante (non
implémenté à ce jour)

Créer une notice de profil d'archivage



Il est possible de créer une notice indépendamment de la création d'un profil. Le profil pourra être attaché ultérieurement à la notice.

Il est également possible de créer une notice à la fin de la création d'un profil. Ce dernier sera automatiquement rattaché à la notice créée.

Enregistrement

Rédiger la notice de profil

Intitulé

Description

Souhaitez-vous l'enregistrer en état actif ou inactif ?

Profil actif

TERMINER

PRÉCÉDENT

CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Intitulé	Alphanumérique	Intitulé du profil. Champ obligatoire
Description	Alphanumérique	Description du profil. Champ facultatif
Statut	Actif / inactif	Sélectionner le statut à appliquer au profil à la création de la notice : profil actif ou profil inactif

Terminer Bouton d'action Permet valider la création de la notice

Créer une notice de profil d'unité archivistique

Il est possible de créer une notice indépendamment de la création d'un profil d'unité archivistique. Le profil pourra être attaché ultérieurement à la notice.

Il est également possible de créer une notice à la fin de la création d'un profil. Ce dernier sera automatiquement rattaché à la notice créée.

Enregistrement X

Rédiger la notice de profil

Identifiant

Intitulé

Description

Autoriser dans le manifeste la présence de métadonnées non déclarées dans le PUA ? ⓘ

Souhaitez-vous l'enregistrer en état actif ou inactif ?

Profil actif

TERMINER PRECEDENT

CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Identifiant	Alphanumérique	Actuellement VITAMUI fonctionne uniquement en mode esclave. L'identifiant sera généré par le système
Intitulé	Alphanumérique	Intitulé du profil. Champ obligatoire
Description	Alphanumérique	Description du profil. Champ facultatif
Autorisation de métadonnées non déclarées	ON/OFF	Bouton d'action permettant d'autoriser ou non la présence dans le manifeste de métadonnées non déclarées dans le PUA
Statut	Actif / inactif	Sélectionner le statut à appliquer au profil à la création de la notice : profil actif ou profil inactif
Terminer	Bouton d'action	Permet valider la création de la notice

Consulter une notice de profil

Le panneau latéral permet de visualiser les informations renseignées dans une notice de profil. Seuls les champs « Intitulé » et « Description » et le statut du profil sont modifiables.

The screenshot shows a profile notice for 'PROFIL_ACTIVE_003' with ID 'PR-000025'. It features a status indicator 'Profil actif', a dropdown menu for 'Type' (currently 'Profil d'archivage'), and fields for 'Intitulé' and 'Description', both containing 'PROFIL_ACTIVE_003'. A 'Profil attaché' section shows 'Présence d'un profil attaché' and an 'ENREGISTRER' button. A context menu is open over the 'Type' field, showing 'Modifier le profil' and 'Télécharger le profil' options. Dotted lines connect these elements to the table on the right.

CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Intitulé	Alphanumérique	Intitulé du profil. Champ modifiable
Identifiant	Alphanumérique	Identifiant du profil (génééré par le système)
Modifier le profil	Bouton d'action	Permet d'ouvrir la page de consultation du profil attaché à la notice afin de le modifier . Le bouton d'action est présent uniquement si un profil est attaché à la notice.
Télécharger le profil	Bouton d'action	Permet de lancer le téléchargement du fichier (au format RNG pour un PA et au format JSON pour un PUA) sur son poste. Le bouton d'action est présent uniquement si un profil est attaché à la notice.
Type	profil d'archivage / profil d'unité archivistique	Type du profil : profil d'archivage ou profil d'unité archivistique
Statut	ON / OFF	Caractère actif ou inactif du profil
Description	Alphanumérique	Description du profil. Champ modifiable
Profil attaché	Présence d'un profil attaché / Pas de profil attaché	Information de présence ou non d'un profil attaché à la notice
Enregistrer	Bouton d'action	Permet d'enregistrer les modifications (bouton actif uniquement si des modifications ont été apportées à la notice)

Programme Vitam



47 rue de la Chapelle, 75018 Paris – France

Tél. : +33 (0)1 86 69 60 03

www.programmevitam.fr

<https://twitter.com/@ProgVitam>

<https://www.linkedin.com/grps/Programme-Vitam>

